

# SPM

# SO-SOFT



SO-SOFT

## Gelato soft e frozen yogurt, come vuoi tu

**Design elegante e contemporaneo, performance elevate e attenzione all'ergonomia:** la SO-SOFT è pensata per chi vuole offrire esperienze frozen con un'attrezzatura compatta e performante.

Disponibile in versione **a pompa** e **a gravità**, SO-SOFT è la soluzione ideale per bar, caffè e corner gelato. Il **sistema a pompa** incorpora più aria nel prodotto, garantendo un **elevato overrun**, rendendo il **gelato più morbido e leggero** e **massimizzando la redditività**; mentre il **sistema a gravità** garantisce **una gestione più semplice**.

È possibile impostare **tre diversi livelli di consistenza** per il prodotto finito, per adattarsi a qualsiasi stile di servizio.

La macchina è progettata per offrire **prestazioni ottimali**.

Il **nuovo coperchio isolato** e la vasca refrigerata garantiscono **rapidi tempi di produzione**.



SO-SOFT

SPM



- **Design moderno** con forme morbide, finiture in acciaio e frontale total black
- **Flangia ergonomica** per facilitare l'erogazione del prodotto
- **Coperchio isolato** per una migliore conservazione della temperatura nella vasca
- **Vasca refrigerata** per ridurre i tempi di produzione
- **Testata ottimizzata** per garantire durata e prestazioni elevate
- Produttività fino a **9kg/ora**
- **Funzione di mantenimento** per il risparmio energetico nei periodi di inattività
- Gas refrigerante naturale **R290**
- Intuitivo e **semplice controllo**
- **Segnalazione acustica** del livello minimo prodotto
- **Dimensioni compatte**, ideali per il posizionamento su banco

100%  
MADE  
IN ITALY



STANDARD SPECIFICHE	POMPA	GRAVITÀ
Capacità vasca (l)	4,5	4,5
Volume cilindro (l)	2,3	2,3
Condensazione	Aria	Aria
Sistema di produzione	Pompa	Gravità
Sistema di controllo e funzionamento	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Produzione oraria (fino a) (kg)	9	9
Dimensioni (LxPxA) (mm)	357 x 521 x 647	357 x 521 x 647
Peso (kg)	75	70
Imballaggio (LxPxA) (mm)	420 x 730 x 660	420 x 730 x 660
Peso dell'imballaggio (kg)	80	75
Potenza nominale [kW]	220/240 V 1PH = 1	220/240 V 1PH = 1
Potenza assorbita massima I* [A]	220/240 V 1PH = 5,6	220/240 V 1PH = 5,6
Gas refrigerante	R290	R290
Peso gas refrigerante (gr)	90	90
Agitatore in vasca	Sì	Sì
Defrost notturno	Sì	Sì

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**SPM**

Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto (MO) - Italy  
www.spm.drink-systems.com